

Metz 15 MS-1 digital macro flash



15 MS-1 digital No. 001511099

Peso senza batterie: 190 g
 Dimensioni in mm (L x A x P) 133 x 144 x 38

SONY ADI	NIKON iTL	FUJIFILM iTL	OLYMPUS Four Thirds
PANASONIC Four Thirds	PENTAX iTL	SAMSUNG iTL	LEICA Four Thirds

* with camera-specific TTL remote slave mode



Flash

- ° Numero guida 15 con 100 ISO e obiettivo 50mm
- ° Autonomie di 200 flash con batterie NiMH da 1600mAh
- ° Tempo di ricarica da 0,3 a 5 sec. (dato vincolato allo stato delle batterie)

Principali caratteristiche

- ° Sistema slave wireless
- ° Due parabole flash controllabili individualmente (0°, 10°, 20°)
- ° Riflettore in posizione orizzontale inclinabile di 20° (foto1)
- ° Display LCD (foto1)
- ° Illuminazione standard 50mm
- ° Diffusore soft bounce (foto3)
- ° Luce pilota
- ° Luce misurazione illuminazione ausiliaria AF
- ° LED pronto lampo e giusta esposizione

Modi

- ° Modo slave TTL
- ° Modo slave TTL (senza soppressione del preflash)
- ° Modo slave con riconoscimento automatico
- ° Modo manuale con frazionamento in 6 potenze
- ° Sincronismo sulla 2 tendina

Caratteristiche wireless

- ° Sistema wireless E-TTL (Canon)
- ° Sistema wireless i-TTL (Nikon/Fuji)
- ° Sistema wireless P-TTL (Pentax/Samsung)
- ° Sistema wireless quattro terzi (Olympus/Panasonic/Leica)
- ° Sistema wireless D-TTL (Sony Alpha)

Garantito nel futuro

- ° firmware aggiornabile tramite presa USB
- ° Anelli adattatori opzionali diametri 62, 67, 72 – foto 6)

Alimentazione

- ° Batterie alcaline AAA
- ° Batterie ricaricabili NiMH/NiCd

La confezione comprende:

- ° Anelli adattatori diametro 52,55 e 58 (foto 5)
- ° Diffusore bounce (foto 3)
- ° Clip IR (foto 5)
- ° Borsa (foto 7)