

# Caratteristiche tecniche: Metz 76 MZ-5 digital



| Prodotti:  | 76 MZ-5<br>digital     |
|--|------------------------|
| <b>Numero Guida</b>  |                        |
| Numero Guida con ISO 100 con parabola zoom a 105 mm              | <b>76</b>              |
| Numero Guida con ISO 100 con parabola zoom a 50 mm               | <b>54</b>              |
| <b>Modi di lavoro</b>  |                        |
| Standard TTL SCA 3002 / 300                                      | <b>x</b>               |
| Automatico   | <b>12</b>              |
| Manuale / potenza frazionabile                                   | <b>x</b>               |
| Stroboscopico  | <b>x</b>               |
| <b>Parabola Flash</b>  |                        |
| Copertura del lampo (per formato 35 mm)                          | <b>20</b>              |
| Parabola orientabile in verticale e orizzontale                  | <b>+ 90° / 270°</b>    |
| Secondo flash regolabile in 2 potenze / con dedicato TTL         | <b>x</b>               |
| <b>Display</b>   |                        |
| LC-Display illuminato: multi-funzione grafica LCD / Standard-LCD | <b>x</b>               |
| <b>Funzioni</b>  |                        |
| Funzione lampada pilota  | <b>x</b>               |
| Misurazione automatico AF / illuminatore AF con area allargata   | <b>x</b>               |
| Blocco delle funzioni  | <b>x</b>               |
| <b>Alimentazioni possibile</b>                                   |                        |
| Batterie ricaricabili NiMH                                       | <b>x</b>               |
| Connection to external Metz NiMH Power Pack P76                  | <b>x</b>               |
| <b>Numero lampi a piena potenza</b>                              |                        |
| Con ricaricabile NiMH (1,2 V / 1600 mAh) approx.                 | <b>135</b>             |
| Con Power Pack P76 NiMH approx.                                  | <b>150</b>             |
| <b>Tempi di ricarica (min./max.)</b>                             |                        |
| Con ricaricabile NiMH (1,2 V / 1600 mAh) approx.                 | <b>0,1 / 5</b>         |
| Con Power Pack P76 NiMH approx.                                  | <b>0,1 / 3</b>         |
| <b>Dimensioni e pesi</b>   |                        |
| Peso senza batterie approx.                                      | <b>880</b>             |
| Dimensioni in mm (Larghezza x Altezza x Profondità)              | <b>103 / 244 / 118</b> |
| <b>La confezione include</b>                                     |                        |
| Flash unit   | <b>x</b>               |
| Manuale istruzioni in 6 lingue GB / D / E / F / I / NL           | <b>x</b>               |
| Diffusore grandangolare  | <b>x</b>               |
| Box NiMH   | <b>x</b>               |
| <b>Accessori opzionali</b>                                       |                        |
| Pannello diffusore 50-23   | <b>x</b>               |
| Mecabounce 50-90   | <b>x</b>               |
| Cavo sincro 36-50  | <b>x</b>               |
| Staffa angolare 50-35  | <b>x</b>               |
| Box NiMH   | <b>x</b>               |
| Alimentatore esterno Power Pack P 76 / cavo di connessione V 76  | <b>x</b>               |